



	ci5200	ci5300	ci5500	ci5650	Opciones disponibles con ci5500 y ci5650			
	Nivel de Entrada	Intermedia	Alto Rendimiento	Ambientes Hostiles	Contraste	Alto Contraste	Pequeños Caracteres Micro	Alta Velocidad HS50
Uso asumido (horas/año)	2,000 - 4,000	3,000 - 6,000	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500	3,000 - 8,500
Líneas de impresión	1 - 2 líneas	1 - 3 líneas	1 - 5 líneas	1 - 5 líneas	1 - 5 líneas	1 - 5 líneas	1 - 5 líneas	1 - 5 líneas
Altura de impresión (1)	3mm a 12mm	1.5mm a 12mm	1.5mm a 12mm	1.5mm a 12mm	3mm a 12mm	3mm a 12mm	0.6mm a 6mm	1.5mm a 12mm
Altura de fuente	5 a 16 puntos	5 a 25 puntos	5 a 31 puntos	5 a 31 puntos	5 a 31 puntos	5 a 31 puntos	5 a 31 puntos	5 a 31 puntos
Velocidad de línea de producción (2)	hasta 414 m/min	hasta 588 m/min	hasta 588 m/min	hasta 588 m/min	hasta 414 m/min	hasta 414 m/min	hasta 618 m/min	hasta 618 m/min
Tamaño de la boquilla	65µ	65µ	65µ	65µ	65µ	65µ	40µ	50µ
Tamaño de gota	Macro (75µ)	Normal (60µ), Macro (75µ)	Normal (60µ), Macro (75µ)	Normal (60µ), Macro (75µ)	Macro (75µ)	Macro (75µ)	40µ	50µ
Pantalla táctil de 10.1"	●	●	●	●	●	●	●	●
PixelPlus		●	●	●				
ciPrecisionPlus	●	●	●	●	●	●	●	●
ciEasyServ	●	●	●	●	●	●	●	●
SmartFlush	●	●	●	●	●	●	●	●
ciSafeFill	●	●	●	●	●	●	●	●
ciLink			●	●	●	●	●	●
SD, USB, RS232 y Ethernet	●	●	●	●	●	●	●	●
Conectores externos IP65	●	●	●	●	●	●	●	●
Entradas (fotocélula / shaft encoder / programable)	1 / 1 / 0	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8
Salidas (alarmas programables / relay)	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Gabinete	Acero recubierto con pintura	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Clasificación del IP	IP55	IP55	IP55	IP65	IP55 / IP65	IP55 / IP65	IP55 / IP65	IP55 / IP65
Longitud del conducto (3)	2,75m	2,75m	2,75m	2,75m	2,75m	2,75m	2,75m	2,75m
Peso (incluido el cabezal de impresión)	18kg	18kg	18kg	18.7kg	18kg / 18.7kg	18kg / 18.7kg	18kg / 18.7kg	18kg / 18.7kg
Garantía (4)	24 meses como estándar, con la opción de comprar 12 meses adicionales, o sea, 36 meses en total							
Intervalo de servicio	Antes de las 8,000 horas / 18 meses.							
Idiomas	Se admiten varios idiomas, incluidos, entre otros, inglés, chino, árabe, coreano, ruso, griego, hebreo, alemán, español, portugués etc.							
Energía	90 - 260V:(3 Amp), auto-rango; 50 - 60Hz							
Rango de temperatura de funcionamiento	5°C to 45°C, depende de la tinta							
Rango de humedad	10 - 90%, sin condensación							

(1) Min: fuente 5x5. Max: 16+ fuente.

(2) Basado en 5 puntos a 50 dpi. Hasta 414 m/min (ci5200) y 518 m/min (ci5300, ci5500, ci5650) según el mensaje.

(3) Opciones de 4,6m, 6,0m y conducto "anaconda" (superficie suave) disponibles para el tamaño de la boquilla de 65µm.

(4) La garantía para la bomba de pigmento pesado se limita a 12 meses.